



Закрытое акционерное общество «Тифбаутех»
 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская 14 А, тел.: (812) 92 92 455
 факс: (812) 655 00 35, E-mail: info@tbt-spb.ru, www.tbt-spb.ru

Технические характеристики высокочастотных гидравлических вибропогружателей, свободно навешиваемых на кран или лидер копра

ВИБРОПОРГУЖАТЕЛЬ	Ед.изм.	VX-5	VX-12	VX-18	VX-23	VX-28		
Статический момент	КГМ	5	12	18	23	28		
Частота	об/мин (Гц)	2300 (38,3)	2300 (38,3)	2300 (38,3)	2300 (38,3)	2300 (38,3)		
Возмущающая сила	тО (кН)	30 (300)	71 (710)	106 (1060)	136 (1360)	166 (1660)		
Макс. амплитуда	мм	18	21	18,6	18,6	18,6		
Динамический вес(б.з.)	кг	550	1150	1850	2400	3000		
Общий вес (б.з.)	кг	900	1990	3000	3900	4400		
Длина А	мм	1080	1750	2400	2400	2400		
Высота В	мм	1600	2150	2200	2270	2300		
Толщина С	мм	490	650	750	790	680		
ДИЗЕЛЬАГРЕГАТ								
		HPV-150	HPV-150	HPV-350	HPV-450	HPV-500		
Двигатель		CAT3056E	CAT3126B	CAT C10	CAT C15	CAT C15		
Мощность	л.с./ кВт	142/106	275/205	365/275	475/354	525/391		
Тип контура		закрытый	закрытый	закрытый	закрытый	закрытый		
Макс. маслосток	л/мин	160	260	375	520	620		
Макс. давление	бар	350	380	380	380	380		
Длина D	мм	2700	3600	3800	4100	4800		
Толщина E	мм	1500	1500	1800	1800	1850		
Высота F	мм	1850	1850	2200	2200	2400		
Вес (без топлива)	кг	2100	2200	5000	5200	6800		
		Для труб			Для шпунта			
ГИДРОЗАЖИМЫ	PH70	PH100	PH120	PF45	PF70	PF200	PG40	PG100
Усилие зажимов мин/макс (то)	55-70	75-100	100-120	40-45	55-70	180-200	36-40	100-120
Вибропогружатель								
VX-5				X			X	
VX-12	X			X	X			
VX-18	X				X			
VX-23		X			X			
VX-28		X						X