



Закрытое акционерное общество «Тифбаутех»

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская 14 А, тел.: (812) 92 92 455
факс: (812) 655 00 35, E-mail: info@tbt-spb.ru, www.tbt-spb.ru

**Технические характеристики гидравлических безрезонансных
высокочастотных вибропогружателей, свободно навешиваемых
на кран или лидер копра**

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ	VM-15	VM-30
Статический (эксцентриковый) момент	15 кг X м	30 кг X м
Возмущающая (центробежная) сила	78 тонн (780 кН)	156 тонн (1560 кН)
Частота	2200 об/мин (36,6 Гц)	2200 об/мин (36,6 Гц)
Усилие на вытягивание	26,7 тонн (267 кН)	35,4 тонн (354 кН)
Макс. амплитуда	12,7 мм	25 мм
Вес	3400 кг	4090 кг
Высота	1960 мм	1600 мм
Ширина	2160 мм	1803 мм
Глубина	356 мм	356 мм
ДИЗЕЛЬАГРЕГАТ	CAT-3116	CAT-3406
Двигатель	CAT 3116 / 186 кВт	CAT 3406 / 372 кВт
Маслопоток	284 л/мин	503 л/мин
Гидравлическое давление	345 бар	345 бар
Объём гидравлики	661 л	661 л
Длина	3510 мм	3858 мм
Ширина	1370 мм	1524 мм
Высота	2080 мм	2413 мм